

ROTAR



La moltiplicazione della potenza e delle possibilità

- ▶ Macchina con 6 velocità, cambio ad ingranaggi
- ▶ Perfetta nelle lavorazioni molto pesanti
- ▶ Applicazioni molto varie, grazie alla vasta gamma di accessori **SUHNER**
- ▶ Disponibile con due motorizzazioni: 2,40 kW e 3,20 kW
- ▶ Disponibile in tre versioni:
 - F:** su base da banco
 - HM:** con dispositivo di sospensione
 - STM:** su carello a quattro ruote pivotanti

Applicazioni:

Molare, sbavare, tagliare, lucidare, forare, per lavori pesanti in fonderie, costruzioni di caldaie e serbatoi, officine meccaniche, lavorazioni dell'acciaio inox.

La fuente de poder con múltiples posibilidades

- Máquina de engranajes con seis velocidades
- Perfecta para aplicaciones de trabajo pesado
- Máquina directa de propósitos múltiples, combinada con la amplia gama de accesorios de alta calidad **SUHNER**
- Disponible en dos tamaños de motor: 2,40 kW – 3,20 kW
- Tres modelos a escoger
 - F:** con base circular,
 - HM:** con aditamento para colgar,
 - STM:** montado en un carrito

Aplicaciones:


Esmerilar, cortar, desbastar, desincrustar, pulir, cepillar, etc. Para trabajo pesado en fundiciones, fabricación de calderas y fabricación en acero. Talleres mecánicos y procesamiento de acero inoxidable.

A máquina muito potente com possibilidades múltiplas


- Máquina de 6 velocidades
- Perfecta para trabalhos pesados
- Polivalência assegurada através dos inúmeros acessórios de alta qualidade **SUHNER**
- Disponível com 2 motores diferentes: 2,40 kW ou 3,2 kW
- 3 modelos à disposição:
 - F:** com base
 - HM:** com acessório para trabalhar suspensa
 - STM:** em estrado com rodas














Aplicações:

Cortar, rebarbar, esmerilar, furar, desbastar, escovar, polir, etc., para trabalhos exigentes em fundições, fabrico de caldeiras e aços em geral, oficinas mecânicas, tratamento de aço inoxidável.



Caratteristiche tecniche:	Datos técnicos:	Dados técnicos:
<p>Motore trifase, chiuso ventilato esterno Protezione in classe IP44 Potenza assorbita 2,40 kW o 3,20 kW. Tensione 400 V, 50 Hz. Velocità: 1000 – 1700 – 2700 – 5100 – 7300 – 13.500 g/min⁻¹. Attacchi per albero flessibile: DIN 15</p> <p>Motore e scatola ingranaggi chiusi, con ventilazione esterna, con avviatore stella/triangolo, 3 m di cavo, cambio di velocità manuale, a macchina ferma, su supporto orientabile in ogni direzione. Disponibile anche con giunto isolante.</p>	<p>Motor de Corriente Alterna trifásico con protección clase IP 44, Potencia de entrada – 3.20 kW Voltaje: 400 V, 60 Hz Velocidad – 1000, 1700, 2700, 5100, 7300 y 13500 min⁻¹. Motor y unidad de engranes totalmente encapsulados, con carcasa ventilada Conexión para el eje flexible: DIN15 Interruptor estrella-delta, 3 m de cable, cambio de velocidades manual con la máquina apagada, montaje giratorio. Disponible también con acoplamiento aislado.</p>	<p>Motor trifásico, tipo de proteção IP44, Entrada 2,40 kW ou 3,20 kW, Voltagem 400 V, 50 Hz. Gama de velocidades No. IV: 1000, 1700, 2700, 5100, 7300 et 13 500 min⁻¹. Motor e caixa de velocidades completamente blindados com revestimento ventilado. Acoplamentos para veios flex.: DIN 15. Interruptor em forma de estrela, cabo de 3 com ficha, regulador manual de velocidades, orientável em todos os sentidos. Possibilidade de acoplamento isolado.</p>
Protezione 1	Protección 1	Proteção 1

 ROTAR Attacco albero flessibile: Conexiones para ejes flexibles: Acoplam. para veios flexíveis:	2,40 kW		3,20 kW		2,40 kW		3,20 kW		2,40 kW		3,20 kW	
	400 V, 50 Hz, 3 Phase 42 V, 50 Hz, 3 Phase	110 032	110 035	110 031	110 034	110 033	110 036					

Combinazioni possibili	Combinaciones posibles	Combinacoes possíveis
 ROTAR 2,40 kW/3,20 kW 1000, 1700, 2700, 5100, 7300 & 13 500 min ⁻¹	 NA 10 x 2000 DIN 15/G 28 Codice / No. parte / Enc. No. 30 027 03 pag. 177	 FH 12 (12 mm) Codice / No. parte pag. 169  FSM 1:1 Codice / Enc. No. 57 891 01 pag. 173  FTM Codice / No. parte pag. 173 110 223  BSG 10/50 Codice / Enc. No. 52 630 01 pag. 175
	 NA 12 x 2000 DIN 15/G 28 Codice / No. parte / Enc. No. 30 030 02 pag. 177	
	 NA 15 x 2000 DIN 15/G 35 Codice / No. parte / Enc. No. 30 032 02 pag. 177	
	 BSG 15/63 Codice / No. parte / Enc. No. 10 635 01 pag. 175	
 SAM 1:1 Codice / No. parte / Enc. No. 10 443 01 pag. 173	 FH 15 (12 mm) Codice / Enc. No. 10 331 01 pag. 169  WH 12 (MK 1) Codice / No. parte pag. 171 10 330 01  WH 15 (MK 2) Codice / Enc. No. 10 340 01 pag. 171	

Altre possibili combinazioni, accessori ed applicazioni speciali, vedere Pagine 169–183 o a richiesta	Posibilidades de combinaciones, accesorios y aplicaciones especiales adicionales: Páginas 169–183 o a pedido	Possibilidade de outras combinações, acessórios e aplicações especiais: Ver pág. 169–183 ou a pedido
---	--	--