

ROTOFIX



Il servitore tuttfare. E svelto.

- ▶ Macchina a 5 velocità, cambio ad ingranaggi
- ▶ Costruzione molto robusta, per non aver problemi durante il lavoro
- ▶ Motore trifase: per i migliore risultati dei vostri abrasivi
- ▶ Applicazioni molto varie, grazie alla vasta gamma di accessori **SUHNER**
- ▶ Disponibili in tre versioni:
 - F:** su base da banco
 - HM:** con dispositivo di sospensione
 - STM:** su carrello a quattro ruote

Applicazioni:

Molare, sbavare, tagliare, lucidare, forare, per lavori leggeri e medio/pesanti nella costruzione di stampi, ferri trancia ed attrezzature, nelle officine meccaniche, nelle fabbriche di scarpe e stampi per scarpe, industrie del vetro, etc.

El veloz Giratodo

- Máquina de engranes con cinco velocidades
- Su diseño extremadamente fuerte, le proporciona trajo libre de problemas
- Motor trifásico para uso óptimo con herramientas y aditamentos de esmerilado
- Muchas aplicaciones posibles con la gran variedad de accesorios de alta calidad **SUHNER**
- Tres modelos a escoger
 - F:** con base circular,
 - HM:** con aditamento para colgar,
 - STM:** montado en un carrito

Aplicaciones:



Esmerilar, cortar, cepillar, pulir y barrenar, para trabajos medios y pesados en fabricación de patrones y herramientas, en talleres mecánicos y en la industria del calzado y el vidrio.

A que faz tudo depressa

- Máquinas de 5 velocidades
- Muito robustas para um trabalho sem problemas
- Motor trifásico permite uma excelente utilização das várias ferramentas e acessórios
- Aplicação polivalente com uma grande selecção de acessórios **SUHNER** de grande qualidade
- 3 modelos à disposição:
 - F:** com base
 - HM:** com acessório para trabalhar suspensa
 - STM:** em estrado com rodas

Aplicações:

Esmerilar, desbastar, escovar, polir, etc., para trabalhos leves e médios no fabrico de matrizes e moldes, em oficinas mecanicas, indústrias do vidro e calçado.



Caratteristiche tecniche:	Datos técnicos:	Dados técnicos:
<p>Motore trifase, chiuso ventilato esterno, protezione in classe IP44 Potenza assorbita: 0,5 kW Tensione 400 V, 50 Hz Velocità 750 – 1400 – 3000 – 6300 – 11000 g/min⁻¹ Attacchi per albero flessibile: per la Svizzera e l'export in genere: G28 per Germania, Danimarca e Olanda DIN 10</p> <p>Motore e scatola ingranaggi chiusi, con ventilazione esterna, con interruttore, maniglia per il trasporto, 3 m di cavo, cambio di velocità manuale, a macchina ferma, su supporto orientabile in ogni direzione. Disponibile anche con giunto isolante.</p> <p>Protezione 1</p>	<p>Motor de Corriente Alterna trifásico con protección clase IP 44, Potencia de entrada 0,50 kW Voltaje: 400 V, 60 Hz Velocidad – 750, 1400, 3000, 6300 y 11000 RPM. Conexión para el eje flexible: En Suiza y para exportación en general: G 28 (Tipo HM, DIN 10); Alemania, Dinamarca y Holanda: DIN 10. La unidad del motor y los engranes totalmente encapsulada, con carcasa ventilada, manija para cargarla, con interruptor integrado, 9' de cable, cambio de velocidades manual con la máquina apagada, montaje giratorio. Disponible también con acoplamiento aislado.</p> <p>Protección 1</p>	<p>Motor trifásico, tipo de protección IP 44, Entrada 0,50 kW, Voltagem 400 V, 50 Hz, Velocidades 750, 1400, 3000, 6300, et 11 000 min⁻¹. Acoplamentos para veios flex.: Suíça e exportação em geral: G 28 (tipo HM DIN 10); Alemanha, Dinamarca e Holanda: DIN 10. Motor e caixa de velocidades completamente blindados com revestimento ventilado, com punho de transporte, interruptor embutido, cabo de 3 m, comando manual de mudança de velocidade na parte traseira, orientável em todos os sentidos. Possibilidade de acoplamento isolado.</p> <p>Proteção 1</p>

ROTOFIX	F	STM	HM			
Attacco albero flessibile: Conexiones para ejes flexibles: Acoplam. para veios flexíveis:	G 28	DIN 10	G 28	DIN 10	DIN 10	
Codice No. parte Enc. No.	400 V, 50 Hz, 3 Phase	110 007	110 008	110 011	110 012	110 010
Peso		11,500 kg	11,500 kg	31,800 kg	31,800 kg	12,150 kg

Combinazioni possibili	Combinaciones posibles	Combinacoes possíveis
 ROTOFIX G 28 0,50 kW 750, 1400, 3000, 6300 & 11 000 min ⁻¹	 NA 4 x 1250 G 28/G 16 Codice / No. parte / Enc. No. 30 001 02 pag. 177 NA 7 x 1500 G 28/G 22 Codice / No. parte / Enc. No. 30 009 02 pag. 177 RG G 28 Codice / No. parte / Enc. No. 10 510 01 pag. 177	 FH 4 (6 mm) Codice 57 570 01 pag. 169 Wi 4 (3 mm) Order. No. 57 661 01 pag. 169 FH 7 (6 mm) Enc. No. 49 530 01 pag. 169 Wi 7 (6 mm) Codice 57 645 01 pag. 169
 ROTOFIX DIN 10 0,50 kW 750, 1400, 3000, 6300 & 11 000 min ⁻¹	 NA 4 x 1250 DIN 10/G 16 Codice / No. parte / Enc. No. 30 002 02 pag. 177 NA 7 x 1500 DIN 10/G 22 Codice / No. parte / Enc. No. 30 007 02 pag. 177 RG DIN 10 Codice / No. parte / Enc. No. 10 510 03 pag. 177 WB 7 Codice 110 221 pag. 175	 FH 4 (6 mm) Order. No. 57 570 01 pag. 169 Wi 4 (3 mm) Enc. No. 57 661 01 pag. 169 WB 4 Codice 110 220 pag. 175 FH 7 (6 mm) Order. No. 49 530 01 pag. 169 Wi 7 (6 mm) Enc. No. 57 645 01 pag. 169
Moltiplicatore RG per grandi velocità, oltre 12 000 g/min ⁻¹ con alberi NA 4 ed NA 7.	Aditamento de engranajes RG para producir velocidades por encima de 12 000 RPM con ejes NA 4 y NA 7	Multiplicador RG de grandes velocidades para velocidades superiores a 12000 min ⁻¹ con NA4 e NA7.
Altre possibili combinazioni, accessori ed applicazioni speciali, vedere Pagine 169–183 o a richiesta	Posibilidades de combinaciones, accesorios y aplicaciones especiales adicionales: Páginas 169–183 o a pedido	Possibilidade de outras combinações, acessórios e aplicações especiais: Ver pág. 169–183 ou a pedido

