


















Caratteristiche tecniche:	Datos técnicos:	Dados técnicos:
<p>Motore monofase a doppio isolamento 230/120 V, 50/60 Hz, 1 Ph. Potenza assorbita: 1700 W Velocità a vuoto: 3000, 6000, 12000 min⁻¹ (cambio meccanico) Attacco per albero flessibile: DIN 10 Motore su supporti antivibranti</p> <p>Equipaggiamento standard Controllo elettronico di velocità e interruttore incorporati 3 m di cavo, spina.</p>	<p>Motor universal totalmente aislado, 230 / 120 V, 50 / 60 Hz., monofásico Potencia de entrada: 1700 W Velocidades: 3000, 6000, 12000 min⁻¹ (Mecánica mediante engranes excéntricos) Conexión al eje flexible: DIN 10 Motor en montaje antivibraciones</p> <p>Equipo estándar Únicamente la máquina: cable de 3 m con enchufe, dos seguros de pasador tipo 10</p>	<p>Motor universal, completamente aislado 230/120 V, 50/60 Hz, monofásico Entrada pot.: 1700 W Veloc. vazio: 3000, 6000, 12000 min⁻¹ (mecánicas através do excêntrico) Acoplamento: DIN 10 Motor com dispositivo anti-vibração</p> <p>Equipamento standard: máquina: cabo de 3 m com ficha, 2 pinos de travagem tipo 10</p>

Tipo	Descrizione / Descripción / Designação	Accessori / Accesorios / Acessórios		
	<h2>ROTOSTAR Set</h2>	<p>Set ad albero flessibile, pronto all'uso: Motore monofase con 3 velocità (3000, 6000, 12.000 g/min⁻¹), 3 m di cavo e spina, albero flessibile NA 10 x 2000 mm, DIN10/G28. Impugnatura FH 10 con pinza dia. 6 mm. Set di chiavi, robusta valigetta metallica.</p> <p>Juego de eje flexible, listo para utilizarse: Motor universal plenamente aislado, con tres velocidades (3000, 6000, 12 000 min⁻¹). Cable de 3 m y enchufe, eje flexible NA 10 x 2000 mm, DIN 10 / G28, Portaherramienta FH 10 con boquilla de 6 mm, estuche metálico y 1 juego de llaves</p> <p>Set pronto a usar: Motor universal completamente aislado de 3 velocidades (3000, 6000, 12000 min⁻¹) cabo de 3 m con ficha, veio flexível NA10x2000 mm, DIN 10/G28, porta ferramentas FH10 com pinça de 6 mm, em caixa metálica, jogo de chaves.</p>		
			Codice/No. parte/Enc. No.	
			230 V, 50 Hz 1 Phase	120 V, 50/60 Hz 1 Phase
			110 143	110 144
Peso kg 19,800				

Combinazioni possibili	Combinaciones posibles	Combinacoes possíveis	
 <p>DIN 10</p>	 <p>NA 7 x 1500 DIN 10/G 22</p> <p>Codice / No. parte / Enc. No. 30 007 02 pag. 177</p>	<p>G 22</p> <p> FH 7 (6 mm) Codice 49 530 01 pag. 169</p> <p> WI 7 (6 mm) No. parte 57 645 01 pag. 169</p> <p> WI 7-45° (6 mm) Enc. No. 57 662 01 pag. 169</p>	
	 <p>NA 10 x 2000 DIN 10/G 28</p> <p>Codice / No. parte / Enc. No. 30 026 03 pag. 177</p>	<p>G 28</p> <p> FH 10 (6 mm) Codice 57 170 01 pag. 169</p> <p> WI 10 (6 mm) No. parte 57 645 03 pag. 169</p> <p> WI 10-45° (6 mm) Enc. No. 57 662 03 pag. 169</p>	
	 <p>NA 12 x 2000 DIN 10/G 28</p> <p>Codice / No. parte / Enc. No. 30 029 02 pag. 177</p>	<p>G 28</p> <p> WB 10 Codice 110 222 pag. 175</p> <p> FH 12 (12 mm) No. parte 48 265 01 pag. 169</p>	
	<p>Codice/No. parte/Enc. No.</p> <p>230 V, 50 Hz 1 Phase 120 V, 50/60 Hz 1 Phase</p> <p>110 165 110 166</p> <p>Peso kg 10,000</p>	<p>solo con sólo con apenas com NA 12</p> <p> BSG 10/50</p> <p> FTM</p> <p>Codice / No. parte / Enc. No. 52 630 01 pag. 175 Codice / No. parte / Enc. No. 110 223 pag. 173</p>	<p> FSM 1:1 M 14 Enc. No. 57 891 01 pag. 173</p> <p> WB 10 Codice 110 222 pag. 175</p>

<p>Altre possibili combinazioni, accessori ed applicazioni speciali, vedere Pagine 169-183 o a richiesta</p>	<p>Posibilidades de combinaciones, accesorios y aplicaciones especiales adicionales: Páginas 169-183 o a pedido</p>	<p>Possibilidade de outras combinações, acessórios e aplicações especiais: Ver pág. 169-183 ou a pedido</p>
--	---	---