



● Portautensili a cono rastremato SK DIN 2080

▲ Taper toolholder, shank type S.A. DIN 2080

■ Mandrinos de cono ISO DIN 2080

ISO 30 – ISO 40

● Adatti per: ▲ Used with: ■ Válido para:	● Tipo ▲ Type ■ Tipo	● Cod. ord. ▲ Order No. ■ Código	● Dimensioni di montaggio ▲ Assembly dimensions ■ Dimensiones para montaje	● Descrizione ▲ Description ■ Descripción
BEM 20	ISO 30/MK 1	140 196	CM 1 L=50 Ø25	<p>● Bussole di adattamento SK/MK combinate DIN 6383 ▲ Morse taper adapters, combi. DIN 6383 ■ Reducción ISO/CM DIN 6383</p>
BEM 20	ISO 30/MK 2	140 197	CM 2 L=50 Ø32	
BEM 20	ISO 30/MK 3	140 198	CM 3 L=70 Ø40	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/MK 1	140 199	CM 1 L=50 Ø25	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/MK 2	140 200	CM 2 L=65 Ø32	<p>● Attacco portautensili B 16 ▲ Drill chuck adapter B 16 ■ Mandrino B 16 para portabrocas</p>
BEM 28/BEX 35	ISO 40/MK 3	140 201	CM 3 L=65 Ø40	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/MK 4	140 204	CM 4 L=95 Ø48	
BEM 20	ISO 30/B 16	58 657 01	B 16 L=35 l=20	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/B 16	58 657 02	B 16 L=35 l=20	<p>● Mandrino di serraggio Weldon DIN 6359 ▲ End mill adapter, Weldon DIN 6359 ■ Mandrino Weldon DIN 6359</p> <p>● Versione fino a Ø 20 mm ▲ Design up to dia. Ø 20 mm ■ Ejecución hasta Ø 20 mm</p> <p>● Versione a partire da Ø 25 mm ▲ Design up to dia. Ø 25 mm ■ Ejecución desde Ø 25 mm</p>
BEM 20	ISO 30/W 6	59 539 01	W 6 L=40 Ø25	
BEM 20	ISO 30/W 8	59 539 02	W 8 L=40 Ø28	
BEM 20	ISO 30/W 10	59 539 03	W 10 L=40 Ø35	
BEM 20	ISO 30/W 12	59 539 04	W 12 L=40 Ø42	
BEM 20	ISO 30/W 14	59 539 05	W 14 L=40 Ø44	
BEM 20	ISO 30/W 16	59 539 06	W 16 L=50 Ø48	
BEM 20	ISO 30/W 18	59 539 07	W 18 L=50 Ø50	
BEM 20	ISO 30/W 20	59 539 08	W 20 L=63 Ø52	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/W 6	59 539 11	W 6 L=50 Ø25	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/W 8	59 539 12	W 8 L=50 Ø28	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/W 10	59 539 13	W 10 L=50 Ø35	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/W 12	59 539 14	W 12 L=50 Ø42	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/W 14	59 539 15	W 14 L=50 Ø44	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/W 16	59 539 16	W 16 L=63 Ø48	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/W 18	59 539 17	W 18 L=63 Ø50	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/W 20	59 539 18	W 20 L=63 Ø52	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/W 25	59 539 19	W 25 L=90 Ø65	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/W 32	59 539 20	W 32 L=100 Ø72	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/A 25	58 681 01	ABS 25 L=50 Ø13	<p>● Attacco ABS per codolo ABS, pagina G 14 ▲ ABS adapters with ABS shank, page G 14 ■ Mandrino ABS para mango ABS, pág. G 14</p>
BEM 28/BEX 35	ISO 40/A 32	58 681 02	ABS 32 L=50 Ø16	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/A 40	58 681 03	ABS 40 L=50 Ø20	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/A 50	58 681 04	ABS 50 L=50 Ø28	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/A 63	58 681 05	ABS 63 L=90 Ø34	

● Adatti per: ▲ Used with: ■ Válido para:	● Tipo ▲ Type ■ Tipo	● Cod. ord. ▲ Order No. ■ Código	● Dimensioni di montaggio ▲ Assembly dimensions ■ Dimensiones para montaje	● Descrizione ▲ Description ■ Descripción
BEM 20	ISO 30/FD 13	58 647 02	L=25 l=22 Ø13	<p>● Mandrini portafresa a manico combinati DIN 6358 per frese con scanalatura longitudinale e trasversale ▲ Combination face mill adapter DIN 6358 for cutters with transversal slot or key drive ■ Mandrino combinado DIN 6358 para fresas de chavetero longitudinal y transversal</p> <p>● Ghiera di serraggio ▲ Ring driver ■ Anillo de arrastre</p>
BEM 20	ISO 30/FD 16	58 647 01	L=30 l=27 Ø16	
BEM 20	ISO 30/FD 22	58 647 03	L=28 l=31 Ø22	
BEM 20	ISO 30/FD 27	58 647 04	L=28 l=33 Ø27	
BEM 20	ISO 30/FD 32	58 647 05	L=39 l=38 Ø32	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/FD 13	58 647 08	L=25 l=22 Ø13	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/FD 16	58 679 01	L=30 l=27 Ø16	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/FD 22	58 679 02	L=28 l=31 Ø22	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/FD 27	58 679 03	L=28 l=33 Ø27	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/FD 32	58 679 04	L=39 l=38 Ø32	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/FD 40	58 679 05	L=42 l=41 Ø40	<p>● Mandrino universale CNC fino a 35.000 min⁻¹ ▲ NC drill chucks up to 35 000 RPM ■ Portabrocas universal CNC hasta 35 000 rpm</p>
BEM 28/BEX 35	ISO 40/FD 50	58 679 06	L=42 l=46 Ø50	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/FD 50	58 679 07	L=42 l=59 Ø50	
BEM 20/BEX 15	ISO 30/WT 3	59 540 01	30 Nm L=60 Ø0,5-8	
BEM 20/BEX 15	ISO 30/WT 4	59 540 02	80 Nm L=98 Ø1-13	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/WT 5	59 540 03	30 Nm L=62 Ø0,5-8	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/WT 6	59 540 04	80 Nm L=83 Ø1-13	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/WT 7	59 540 05	90 Nm L=83 Ø3-16	
BEM 20	ISO 30/ER 25	59 540 01	L=43 Ø42 ER 25	<p>● Portautensili per pinze ER, pagina G 03 ▲ Toolholder for ER collet, page G 03 ■ Portapinzas ER, pág. G 03</p>
BEM 20	ISO 30/ER 32	140 265	L=50 Ø50 ER 32	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/ER 32	59 540 02	L=50 Ø50 ER 32	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/ER 40	59 540 03	L=55 Ø63 ER 40	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/ER 50	142 304	L=78 Ø78 ER 50	<p>● Mandrino di serraggio a espansione (tolleranza utensile: h6) ▲ Expansion chuck (Tool tolerance: h6) ■ Mandrino espansivo (tolerancia de la hta.: h6)</p>
BEM 20/BEX 15	ISO 30/DF 6	59 542 01	DF 6 L=72 Ø26	
BEM 20/BEX 15	ISO 30/DF 8	59 542 02	DF 8 L=72 Ø28	
BEM 20/BEX 15	ISO 30/DF 10	59 542 03	DF 10 L=72 Ø30	
BEM 20/BEX 15	ISO 30/DF 12	59 542 04	DF 12 L=72 Ø32	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/DF 6	59 542 05	DF 6 L=81 Ø26	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/DF 8	59 542 06	DF 8 L=81 Ø28	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/DF 10	59 542 07	DF 10 L=81 Ø30	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/DF 12	59 542 08	DF 12 L=81 Ø32	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/DF 16	59 542 09	DF 16 L=81 Ø38	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/DF 20	59 542 10	DF 20 L=81 Ø42	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/DF 32	59 542 11	DF 32 L=81 Ø63	
BEM 20/BEX 15	ISO 30/WE 2	59 543 01	WE 2 L=64 Ø36	<p>● Mandrino a cambio rapido per maschiatura, pressione, trazione ▲ Quick-change spindle adapter. Tension and compression ■ Roscador de cambio rápido, a compresión y tracción</p>
BEM 20/BEX 15	ISO 30/WE 3	59 543 02	WE 3 L=99 Ø53	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/WE 2	59 543 03	WE 2 L=59 Ø36	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/WE 3	59 543 04	WE 3 L=97 Ø53	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/WE 4	59 543 05	WE 4 L=149 Ø78	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/WE 5	59 543 06	WE 5 L=165 Ø96	<p>● Portautensili con alette di raffreddamento per foratura di fusione tipo «flow drill» ▲ Flow drill toolholder for ER 25 collets ■ Mandrino portapinzza ER 25 para punzonado</p>
BEM 20	ISO 30/ER 25	58 659	EM Ø42 Ø69	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/HSK 40	59 544 01	HSK 40 L=40 Ø40	
BEM 28/BEX 35	ISO 40/HSK 50	59 544 02	HSK 50 L=60 Ø50	<p>● Portautensili ad albero cavo HSK-A, serraggio manuale, pagina G 12 ▲ Hollow shaft toolholder HSK-A, manual chucking, page G 12 ■ Mandrino HSK-A, amarre manual, pág. G 12</p>
BEM 28/BEX 35	ISO 40/HSK 63	59 544 03	HSK 63 L=75 Ø63	

